

44 gr

ECHELON N°5**[Robustes!]****Utilisation**

Cet équipement est destiné aux travaux de soudure, de brasage, pour les techniques ne nécessitant pas l'utilisation d'une cagoule complète: soudage au chalumeau, travaux de soudo-brasure...

Ateliers de soudage, fonderies, industrie automobile, aéronautique...

Caractéristiques techniques

Lunettes à branches type visiteur.

- ✓ **Épaisseur oculaire** : 2.00 mm.
- ✓ **Matière** : 100% polycarbonate.
- ✓ **Monture coloris** : teinté échelon n°5.
- ✓ **Dimensions** : (largeur) 157 mm x (hauteur) 59 mm.
(profondeur) 110 +/- 10 mm.
- ✓ **Poids** : 44 grammes.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 100 unités.
- boîte de 10 unités.



En savoir plus sur : www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Coques latérales aérées.
- ✓ Branches perforées pour accès cordelette.
- ✓ Pont nasal confortable. Légères et agréables.
- ✓ Permet le port de lunettes correctrices.
- ✓ Offre une très bonne vision périphérique.
- ✓ Aucune pièce métallique sur ce modèle.

Conformité

Cet équipement a été testé suivant les normes européennes :

- ✓ **EN166 : 2001**, protection individuelle de l'oeil, spécification,
- ✓ **EN169 : 2002**, protection individuelle de l'oeil, filtres pour le soudage et les techniques connexes,
- ✓ **EN171 : 2002**, protection individuelle de l'oeil, filtres pour l'infrarouge,
- ✓ **EN175 : 1997**, équipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Risques intermédiaires (Cat II).

Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par **BSI** (Royaume-Uni), organisme notifié n°0086.



Protection-mécanique (EN175)	Symbole F	Impact à faible énergie de particules lancées à grande vitesse; ce niveau est équivalent à celui d'une bille de 6 mm, de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 45 m/s.
Qualité optique (EN166)	Symbole 1	Classe 1 (travaux continus).
Numéro d'échelon (EN169)	Symbole 5	Classe de protection (échelon) n° 5. (filtre pour le soudage et les techniques connexes).
Numéro d'échelon (EN171)	Symbole 4-5	IR 5 (filtre pour l'infrarouge)

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety