

Produit distribué par :



Le Nettoyage et la protection c'est notre métier.

15 rue A. Pegoud 90150 FONTAINE
Tél: 03 84 23 42 89 - Fax: 03 84 23 32 66
Mail: securigant.biocime@orange.fr



POLYNET (gris foncé)

FICHE DESCRIPTIVE TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Désignation commerciale	Chiffons d'essuyage non tissé POLYNET en formats 37 x 40 cm
-------------------------	---

Destination :	Utilisation en ateliers industriels, mécanique, imprimeries destiné au dégraissage, désencrage et essuyage de fluides
Texte orienté consommateurs	Essuyage non tissé constitué de coton défibré régénéré - thermoformé Possède des qualités d'absorption supérieurs à un chiffon coton textile traditionnel, la régularité en plus. Convient aux utilisateurs soucieux de la maîtrise de leur budget essuyage. Plus spécialement destiné à l'essuyage de graisses et autres fluides type hydrocarbure Ne raye pas - résiste aux solvants - convient également à l'essuyage et au pompage des encres.

Références :	EAN13	K.416.Zsm
--------------	-------	-----------

Dimensions :	Des formats	37 x 40 cm (+/-3%)
	Nombre de formats au Kg	moyenne de 50 formats / Kg
	Nombre de formats au colis	moyenne de 495 formats / colis
	Poids de matière	9 Kg 900 (+/-5%)
	Poids du colis	10 Kg 000 (+/-5%)

Matière première :	Qualité	coton régénéré - défibré - thermoformé
	Origine	fabrication spécialisée
	Aspect	gris chiné
	Grammage	environ 135 gr/m2
	Epaisseur :	nc
	Résistance sèche sens marche	nc
	Résistance sèche sens travers	nc
	Résistance humide sens marche	nc
	Résistance humide sens travers	nc
	Absorption :	700%

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF)	Le colis
	Type de colis	balle plastique
	Poids du colis	10 Kg 000 brut
	Dimensions colis	Long. 400 mm x Larg. 380 mm x Haut. 370 mm
	Volume colis	0,056 m3
	Type palette	80 x 120 cm europe non gerbalbles
	Nombre d'UF /palette	30 colis
	Nombre de colis /palette	30 colis
	Plan de palettisation	5 rangs de 6 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 221 cm

Nota Bene :	Version 20041202 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances de +/-5% du brut
-------------	---